ABC Polvo Químico Seco

El polvo químico seco ABC es un agente extintor multipropósito que es apropiado para usar en fuegos Clase A, Clase B y Clase C.

USOS TÍPICOS: Para áreas públicas tales como oficinas, aulas, iglesias, estacionamientos, y salas de reuniones y zona de huéspedes de hoteles/moteles. Para negocios tales como tiendas minoristas, instalaciones de fabricación ligera, distribuidores de automóviles, centros de servicio de vehículos/aviones/marina, y procesos de fabricación tales como pintura, baño, y recubrimiento.

No se recomienda usar en equipo electrónico sensible o estructuras de aeroplanos.

Aprobaciones de tres partidas para su tranquilidad

UL LISTED · ULC LISTED · DOT Compliant · USCG Approved

Los números de piezas canadienses se muestran en paréntesis. V/B = Incluye soporte para vehículo.

Modelo	2.5 ABC V/B	5 ABC	5 ABC V/B	10 TALL ABC	10S ABC	20S ABC	30S ABC
# Pz. Válvula de Alum.	13315 (13390)	10914 (10990)	25614 (25690)	11340 (11390)	11310 (11320)	12120 (12195)	N/A
# Pz. Válvula de metal	N/A	10915 (10995)	25615 (25695)	11341 (11349)	N/A	12121 (12196)	12905 (12915)
Capacidad de Agente	2.5 lb. (1.13 kg)	5 lb. (2.27 kg)	5 lb. (2.27 kg)	10 lb. (4.54 kg)	10 lb. (4.54 kg)	20 lb. (9.07 kg)	30 lb. (13.6 kg)
Clasificación UL/ULC	1-A:10-B:C	3-A:40-B:C	3-A:40-B:C	4-A:80-B:C	4-A:60-B:C	10-A:120-B:C	10-A:160-B:C
Rango de temperature	-65° a 120°F (-54° a 49°C)						
Tiempo de descarga	9 seg	14 seg	14 seg	22 seg	18 seg	27 seg	32 seg
Alcance de descarga ft (m)	9-15 (2.7-4.6)	12-18 (3.7-5.5)	12-18 (3.7-5.5)	15-21 (4.6-6.4)	15-21 (4.6-6.4)	15-21 (4.6-6.4)	25-30 (7.6-9.1)
Presión de funcionamiento	100 psi (689 kPa)	195 psi (1344 kPa)	195 psi (1344 kPa)	195 psi (1344 kPa)	195psi(1344kPa)	195 psi (1344 kPa)	195 psi (1344 kPa)
Tipo de montura	Vehículo	Pared	Vehículo	Pared	Pared	Pared	Pared
Aprobación USCG	Tipo B:C Tamaño I	Tipo A Tamaño II Tipo B:C Tamaño I	Tipo A Tamaño II Tipo B:C Tamaño I	Tipo A Tamaño II Tipo B:C Tamaño II	Tipo A Tamaño II Tipo B:C Tamaño II	Tipo A Tamaño II Tipo B:C TamañoIII	Tipo A Tamaño II Tipo B:C Tamaño IV
Peso del paquete	5.5 lb. (2.5 kg)	10 lb. (4.5 kg)	10.25 lb. (4.7 kg)	18.25 lb. (8.3 kg)	18.75 lb. (8.6 kg)	33.5 lb. (15.2 kg)	52.25 lb. (23.7 kg)
Altura de la unidad	14.75 in (37.5 cm)	16.375 in (41.6 cm)	16.375 in (41.6 cm)	21 in (53.3 cm)	16.75 in (42.5 cm)	21.25 in (53.8 cm)	27.375 in (69.4 cm)
Ancho de la unidad	4.875 in (12.4 cm)	7.25 in (18.4 cm)	7.25 in (18.4 cm)	7.75 in (19.7 cm)	8.25 in (21 cm)	8.75 in (22.2 cm)	8.75 in (22.2 cm)
Diámetro de la unidad	3.375 in (8.6 cm)	4.25 in (10.8 cm)	4.25 in (10.8 cm)	5.125 in (13 cm)	6 in (15.2 cm)	7.5 in (19.1 cm)	7.5 in (19.1 cm)